

**ESPECIFICAÇÃO  
ROSQUEADEIRA – 1224**



**DESCRIÇÃO**

Máquina para rosquear, cortar e escarear tubos e rosquear vergalhões, além de biselar para solda.

**CAPACIDADE**

Tubo			
Rosca	Normas BSPT ou NPT	1/8" – 6"	(ver acessórios)
Corte		1/4" – 4"	
Escarear		1/4" – 4"	
Ranhura		3/4" – 4"	(ver acessórios)
Bisel		37 ½" e 45°	(ver acessórios)
Nipples		1/8" – 4"	(ver acessórios)
Vergalhão			
Rosca	Normas UNC, UNF, BSW, BSF, MA e MB, assim como outras roscas especiais (favor consultar)	1/4" - 2"	(ver acessórios)

Obs: A máquina é fornecida com cossinetes para fazer roscas de 1/2" até 4" em rosca BSPT ou NPT (o cliente deve especificar).

**CARACTERÍSTICAS**

- Peso: 226,50 Kg

**ESPECIFICAÇÃO  
ROSQUEADEIRA – 1224**

- Motor: Trifásico, proporciona torque elevado e possibilidade de trabalho contínuo - 230V de 4,43 A – 1,1 cv - 60 Hz, 1720 rpm. Sob encomenda em 380V (2,56 A – 1,5 cv), 440V e 660V.
- Mandril: Tipo "Speed Chuck" com fechamento sem chave, castanha tipo "Rocker" e insertos substituíveis.
- Velocidade: 2 velocidades – 12/36 rpm.
- Interruptor: reversível, com protetor.
- Sistema de lubrificação: A máquina filtra e recircula o óleo através de uma bomba auto sangrante para dentro do cabeçote para cair justo em cima do serviço na quantidade certa. A tampa do reservatório permite transportar a máquina sem derramar o óleo. Sistema de tripla filtragem de óleo.
- Bomba de óleo: Possui impulsor de óleo de aço, tipo "girotor" de baixa manutenção, auto-sangrante.
- Cabeçotes: Até 2" utiliza com abertura automática ao terminar a rosca, de 2 ½" – 4" utiliza retrocedentes e abertura automática ao terminar a rosca. Cabeçotes especiais para vergalhão tanto para rosca direita como esquerda.

**Acessórios incluídos com a máquina (Standard) – trabalho de ½" - 4":**

- Cabeçote 911, 1/8" – 2" – abertura automática.
- Cabeçote 714 (NPT) ou 914 (BSPT), 2 ½" – 4" – abertura automática.
- Jogo de cossinetes universais 1/2" e 3/4" AC (especificar BSPT ou NPT)
- Jogo de cossinetes universais 1" até 2" AC (especificar BSPT ou NPT)
- Jogo de cossinetes 2 ½" – 4" AR
- Cortatubo Modelo 764 c/ roda cotadora F-229, para tubos de 1/4" até 4"
- Escariador Modelo 744 para tubos de 1/4" até 4"
- 1 caixa de ferramentas c/ chave Allen, roda cortadora extra F-229 e chave combinada de 3/4"
- 5 litros de óleo "Rosca Corte"

**Acessórios não incluídos:**

- Suportes para a máquina
- Nipleiro (para fazer niples curtos)
- Cabeçotes e cossinetes para fazer outros tipos e tamanhos de roscas

**GARANTIA TOTAL RIDGID**

A ferramenta tem uma garantia total (sem limite de tempo) contra defeitos de material ou mão de obra. Para mais detalhes, ver o verso do catálogo ou qualquer manual de operação RIDGID. Também, a garantia se encontra no site da RIDGID: [www.ridgid.com.br](http://www.ridgid.com.br).

**Apoio:**

**ESPECIFICAÇÃO  
ROSQUEADEIRA – 1224**

Oito promotores técnicos e assistência técnica da própria fábrica e mais de vinte oficinas autorizadas RIDGID a nível nacional, inclusive estoque de peças de reposição.

A vista explodida deste produto, assim como a relação dos Centros Técnicos RIDGID estão no site: [www.ridgid.com.br](http://www.ridgid.com.br).