

## Serras



### Características

- Inclui uma lâmina patenteada de 355 mm x 2,2 mm x 80 dentes.
- Leve: pesa apenas 20Kg.
- Motor universal de 15 ampères.
- Protetor de lâmina automático.

### Serra de Corte a Seco para Bancada Mod. 614

Esta serra possui uma lâmina patenteada de 14" que reduz a vibração e assim aumenta sua vida útil em até 30%. Corta a frio tubos, barras e outros perfis sem deixar rebarbas e sem esquentar o material ou a lâmina.

- **Corta:** aço, cobre, alumínio, plástico e até madeira.
- **Rapidez:** No mínimo duas vezes mais rápido que um disco abrasivo e muito mais seguro.
- **Morsa:** De ação rápida com duas alavancas.
- **Protetor de Lâmina:** Avanço Automático.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
72862	614	Serra de Corte a Seco 14" - 230V	47	21.10
71692	-	Lâmina 14" para Serra 614 - 80 Dentes	3	1.20
71697	-	Lâmina 12" para Serra 590 - 70 Dentes	2	1.00

Ângulo de Corte	Geometria de Corte		
	○	□	□
90°	5/8" O.D. 130mm	3/4" x 7" 95mm x 180mm	4/4" x 4/4" 120mm x 120mm
45°	4/8" O.D. 105mm	3/8" x 4" 80mm x 100	4/4" x 4/4" 90mm x 90mm



### Especificações

- Capacidade de chanfro: 45° esquerda, 45° direita.
- RPM: 3900.
- Motor: 15 amperes.
- Disco Abrasivo: 14" de diâmetro.

### Serra de Disco Abrasivo Modelo CM1450

A Serra CM1450 pode trabalhar de tubos a chapas de metal angulares, de parafusos de metal até barras de ferros reforçadas. A Serra abrasiva faz com que a operação torne-se fácil e mais produtiva com uma confortável alavanca em "d" e a capacidade de fazer cortes em 45°, ângulos direitos ou esquerdos.

### Benefícios

- Base de Ferro fundido de alta resistência com pés antideslizantes de borracha.
- Alça/Alavanca em "d", ergonômica.
- Carcaça do motor em alumínio fundido com acesso das escovas externamente.
- Ajuste do esquadro guia sem uso de ferramentas, para corte em ângulos.
- Chave do Mandril incluída: A chave é guardada embaixo da base para fácil remoção do disco abrasivo.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
10888	Cm1450	Serra disco Abrasivo 14", 110V, 60Hz.	55	24.9

### Capacidade de corte: Ângulo 90°

Dimensões da Serra	355mm (14") Diâmetro externo x menor do que 4.5mm (3/16") Espessura x 25.4mm (1") furo diâmetro					
Configuração do perfil						
Máxima capacidade de corte	1/2" (12.7mm)	2" (50.8mm) Quadrado ou Redondo	5" (127mm) 1/2" (12.7mm) Parede Fina	4 1/2" (114.3mm) 1/2" (12.7mm) Parede Fina	1/2" (12.7mm) Sólida	5" (127mm)