



Especificações

- Potente motor de 1200 W.
- Ação orbital e reta.
- Controle de funcionamento eletrônico.
- Velocidade ajustável 800-2400 SPM.
- Proteção eletrônica contra sobrecarga.
- Pesa apenas 3,2kg.

Modelo 550 | Serra Recíproca Profissional

Capacidade

- Tubo de aço: 4".
- Chapa de aço: espessura máxima de parede de 6mm.
- Madeira: 120mm x 112mm.

| No. Catálogo | No. Modelo | Descrição | Peso | |
|--------------|------------|-----------------------------------|-------|-----|
| | | | Libra | Kg |
| 16341 | 550 | Serra Recíproca Profissional 230V | 21 | 9.5 |
| 16711 | 550 | Serra Recíproca Profissional 115V | 21 | 9.5 |

Acessórios

| No. Catálogo | Descrição | Peso | |
|--------------|---|-------|-----|
| | | Libra | Kg |
| 45297 | Torno de Corrente 6" para Serra 550 | 4½ | 2.0 |
| 33036 | Caixa metálica de transporte para Serra 550 | 10 | 4.5 |

Lâminas para Serras

Somente para serras recíprocas de haste dupla bi-metálicas

Recomendadas para uma utilização com as máquinas RIDGID 550.

Tubo de aço de parede resistente

Espessura de parede de tubo de >3mm >6mm.



| No. Catálogo | No. Modelo | Comprimento | | Dentes por polegada |
|--------------|------------|-------------|-----|---------------------|
| | | Pol." | mm | |
| 71926 | D-1004 | 6 | 150 | 8 |
| 71936 | D-1005 | 8 | 200 | 8 |
| 71946 | D-1002 | 12 | 300 | 8 |

Tubo de aço e aplicações gerais

Espessura de parede de tubo de >1,5mm >4mm.



| No. Catálogo | No. Modelo | Comprimento | | Dentes por polegada |
|--------------|------------|-------------|-----|---------------------|
| | | Pol." | mm | |
| 32286 | D-1006 | 6 | 150 | 14 |
| 32296 | D-1007 | 8 | 200 | 14 |
| 35766 | D-1008 | 12 | 300 | 14 |

Madeiras com pregos




| No. Catálogo | No. Modelo | Comprimento | | Dentes por polegada |
|--------------|------------|-------------|-----|---------------------|
| | | Pol." | mm | |
| 35776 | D-1010 | 6 | 150 | 10 |

Madeira Rígida



| No. Catálogo | No. Modelo | Comprimento | | Dentes por polegada |
|--------------|------------|-------------|-----|---------------------|
| | | Pol." | mm | |
| 35786 | D-1011 | 12 | 300 | 6 |

Argamassa



| No. Catálogo | No. Modelo | Comprimento | | Dentes por polegada |
|--------------|------------|-------------|-----|---------------------|
| | | Pol." | mm | |
| 35796 | D-1012 | 6 | 150 | 6 |