



Outros Equipamentos

Tipos	Número de Modelos	Capacidade (Pol.)	Pág.
Perfuradoras			
Perfuradora RB-208/3	2	½ - 8	12.2
Perfuradora RB-214/3	2	½ - 14	12.3
Perfuradora HC-2W	2	½ - 3	12.4
Perfuradora RB-3W	1	½ - 6	12.5
Brocas Diamentadas	6	1¼ - 6¼	12.6
Ranhuradora 918	1	1 - 12	12.7
Aspiradores	7	-	12.8
Bolsa de Ferramentas	2	-	12.10

Perfuradora RB-208/3



Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada

RB-208/3 | Sistema de Perfuração de Concreto Furos de 10 a 200 mm Ø (1/2" a 8")

Projetada para fazer furos em concreto armado, asfalto, mármore e outras pedras similares.

Características do Motor

- Engate rápido à base.
- Indicador visual de sobrecarga (LED).
- Selo externo de água (fácil substituição).
- Escovas substituíveis.
- Sistema de refrigeração para aplicações pesadas.
- Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada garantindo uma lubrificação contínua.

Especificações Técnicas do Motor

- Peso: 13,7 Kg.
- Potência 2500W com 3 Velocidades (320/800/1300 RPM).
- Capacidade máxima até 200 mm Ø.
- Proteção elétrica, mecânica e térmica.
- Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD).

Características da Base

- Base sólida para fixação do chumbador.
- Base combinada para fixação de bomba de vácuo (versão RB 208/3-C).
- Fuso de fixação em tetos.
- 2 níveis e 4 parafusos de ajustes para furos na perpendicular.
- Alça para transporte.
- Braço de suporte para otimizar a fixação.

Especificações Técnicas da Base

- Capacidade máxima para furos de até 200mm Ø.
- Profundidade máxima de alimentação de 560mm.
- Ângulo de perfuração até 45°.
- Acompanha selo de borracha para bomba de vácuo.
- Indicadores de furos centrais e de profundidade.
- Dimensões da base: 480mmx280mmx995mm (ComprimentoxLarguraxAltura).
- Nível horizontal e vertical e 4 parafusos para perfuração perpendicular.
- Peso da Base: 14 Kg.

Obs: Adquirir também as brocas diamantadas RIDGID.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
33411	RB-208/3	Perfuradora com base 230V	61½	28
33421	RB-208/3-C	Perfuradora c/Bomba de Vácuo-230V	68	31

Perfuradora RB-214/3



Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada

RB-214/3 | Sistema de Perfuração de Concreto Furos de 10 a 350 mm Ø (½" a 14")

Projetada para fazer furos em concreto armado, asfalto, mármore e outras pedras similares.

Características do Motor

- Engate rápido à base.
- Indicador visual de sobrecarga (LED).
- Selo externo de água (fácil substituição).
- Escovas substituíveis.
- Sistema de refrigeração para aplicações pesadas.
- Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada garantindo uma lubrificação contínua.
- Alça para carregar o motor separado da base.

Especificações Técnicas do Motor

- Peso: 13,7 Kg.
- Potência 3000W com 3 Velocidades (230/500/1030 RPM).
- Capacidade máxima até 350mm Ø.
- Proteção elétrica, mecânica e térmica.
- Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD).

Características da Base

- Coluna de alumínio resistente à torção.
- Base sólida para fixação do chumbador.
- Fuso de fixação em tetos.
- Rodas para facilitar o transporte.

Especificações Técnicas da Base

- Capacidade máxima para furos de até 350mm Ø.
- Profundidade máxima de alimentação de 560mm.
- Ângulo de perfuração até 45°.
- Indicadores de furos centrais e de profundidade.
- Dimensões da base: 430mmx250mmx1100mm (Comprimento x Largura x Altura).
- Peso da Base: 17 Kg.

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
35091	RB-214/3	Perfuradora com Base 230 Volts	68	31
35101	RB-214/3-C	Perfuradora com Bomba de Vácuo	74½	34

Perfuradora HC-2W



HC-2W | Perfuradora com Broca Capacidade 10 a 75mm Ø (1/2" a 3")

Projetada para fazer furos em mármore e outras pedras similares.

Características

- Capacidade para furos manuais até 2" (10mm), utilizando a base furos até 4" (100mm). (concreto armado somente com base)
- Regulagem do fluxo de água no gatilho (no punho), facilitando o controle do fluxo em operações manuais.
- Indicador visual de sobrecarga.
- Selo externo de água (fácil substituição).
- Acompanha caixa metálica.

Especificações Técnicas do Motor

- Peso: 6 kg.
- Potência 1800W com 2 velocidades (800/1570 RPM).
- Eixo: 1/2" BSP (M).
- Acompanha adaptador de 1/2" (F) para 1/2" (cat.nº 68426).
- Engate de embreagem com proteção mecânica.
- Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD).
- Escovas substituíveis.

Características da Base

- Recomendada para um trabalho estável com HC-2W.
- Indicadores de furos centrais e de profundidade.
- Nível e 4 parafusos de ajustes para furo na perpendicular.
- Base combinada para bomba de vácuo ou chumbadores de fixação.

Especificações Técnicas da Base

- Capacidade máxima: 75 mm (3").
- Profundidade máxima de alimentação: 450mm.
- Ângulo de perfuração até 45°.
- Acompanha selo de borracha para bomba de vácuo.
- Dimensões da base: 400mmx230mmx70mm (Comprimento x Largura x Altura).
- Peso: 8,5 Kg.

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
26721	HC-2W	Perfuradora portátil - 230v	13¼	6.0
59016	HC-2	Base	18¾	8.5
26381	HC-2W	Perfuradora Manual + suporte + Kit de Chumbadores	32	14.5

Perfuradora RB-3W



Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada

RB-3W | Sistema de Perfuração Capacidade 10 a 162mm Ø (1/2" a 6")

Projetada para fazer furos em concreto armado, asfalto, mármore e outras pedras similares.

Características

- Base combinada para fixação por vácuo ou por ancoragem.
- 4 parafusos de ajuste para perfuração perpendicular.
- 2 braços de suporte para rigidez extra.
- Níveis de bolha incorporados.
- Coluna em Alumínio resistente à torção para perfurar até 45°.
- Fuso para fixação no teto.
- Engrenagem motora com bomba de óleo integrada para uma lubrificação contínua.
- Abastecimento externo de água para perfuração com água.
- Indicador do centro do orifício de perfuração para uma perfuração precisa.
- Tanque de água a pressão. (acessórios)

Características da Base

- Recomendada para um trabalho estável com HC-2W.
- Indicadores de furos centrais e de profundidade.
- Nível e 4 parafusos de ajustes para furo na perpendicular.
- Base combinada para bomba de vácuo ou chumbadores de fixação.

Especificações Técnicas da Base

- Capacidade máxima: 162mm Ø
- Profundidade máxima de alimentação: 540mm
- Ângulo de perfuração até 45°
- Acompanha selo de borracha para bomba de Vácuo
- Dimensões da base 480mmx280mmx995mm (Comprimento x Largura x Altura)
- Peso: 13,8 Kg

Especificações Técnicas do Motor

- Peso: 6,1 Kg
- Potência 1900W com 3 velocidades (450/1250/2700 RPM)
- Eixo: 1/2" BSP (M)
- Acompanha adaptadores:
 - 1/2" BSP (F) para 1/2" BSP (F) (cat.nº 68426)
 - Combi 1/2" (F) para 1 1/4", 1/2" BSP (F) interno (cat.nº 83616)
- Proteção elétrica, mecânica e térmica
- Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD)
- Escovas substituíveis

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
34501	RB-3W	RB-3W motor, 230 V + suporte + Kit Chumbador	43%	19.9

Brocas Diamantadas RIDGID

Para Perfuradoras HC-2W, RB-3W, RB-208/3 e RB-214/3



Broca 1/4" (F)



Broca 1/2" BSP (F)



Broca 1/4" UNC (F)



Adaptadores para as Brocas

No. Catálogo	Diâmetro (Pol.)	Diâmetro (mm)	Roscas de Conexão
42356	1/4"	32 mm	1/2" BSP - 14fpp
58306	2/4"	60 mm	1/4" UNC - 7fpp
42416	3/4"	82 mm	1/4" UNC - 7fpp
42456	4/4"	112 mm	1/4" UNC - 7fpp
51716	5/4"	132 mm	1/4" UNC - 7fpp
42486	6/4"	162 mm	1/4" UNC - 7fpp
42716	Adaptador 1/4" (F) - 1/2" (F)	Utilizar a Broca de 32mm nos modelos RB-206/208/212 e 214.	-
68426	Adaptador 1/2" (F) - 1/2" (F)	Utilizar a Broca de 32mm nos modelos HC-2W e RB-3W.	-
83616	Adaptador 1/2" (F) - 1/4" (M)	Utilizar as brocas de 52mm nas máquinas HC-2W e RB-3W (respeitar a cap. máxima das máquinas).	-

Ranhuradora Modelo 918



Máquina 300 não incluída

Ranhuradora hidráulica de roletes para formar ranhuras standard em tubos de aço ou cobre. Para utilizar nas máquinas 300, 300 Compacta, 1233, 535 e 1224 - apenas com placa de montagem.

Capacidade

- **Aço:** Sch 10 - 1" - 12"
Sch 40 - 1" - 8"
- **Cobre:** 2" - 6"
- **Aço inoxidável:** Sch 10 - 1" - 12"
Sch 40 - 1" - 2"
Sch 80 - 2 1/2" - 6"
- **PVC:** Sch 10 - 1" - 12"
Sch 40 - 1" - 8"
Sch 80 - 2 1/2" - 6"

Características

- Concebido para todas as necessidades no local de trabalho.
- Para substituição fácil do jogo de cilindros.
- Apresenta um êmbolo hidráulico de 15 Ton de 2 fases.
- Fornecido standard com jogo de roletes de 2"-12" para Aço de Sch 10.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
47222	918	Apenas a máquina	75	34.0
48297	918	Ranhuradora na base 300 DE 2" - 12"	99 1/4	45.0
57092	918	Ranhuradora na base 1233/300C DE 2" - 12"	127 1/4	58.0
19131	918	Ranhuradora na base 1233/300C DE 2" - 6"	112 1/2	51.0
48387	918	Ranhuradora na base 535 DE 2" - 12"	114 1/2	52.0
48382	918	Ranhuradora na base 1224 DE 2" - 12"	130	59.0

Acessórios

No. Catálogo	Descrição	Peso	
		Libra	Kg
48292	300 kit base para 918	8 1/4	4.0
56607	1233/300 compact kit base para 918	22	10.0
48397	1224 kit base para 918	36 1/4	16.4
48402	535 kit base para 918	22	10.0
48412	Jogo de rolete e ranhurador 1", 1 1/4", 1 1/2"	48 1/2	22.0
48407	Jogo de rolete e ranhurador 1 1/4", 1 1/2"	37 1/2	17.0
51432	Jogo de roletes 2" - 6"	12 1/2	5.7
49217	Jogo de ranhurar 2" - 6"	7	3.2
48405	Jogo de rolete e ranhurador 8" - 12"	22	10.0
48417	Jogo de rolete e ranhurador para cobre 2" - 6"	18 1/2	8.4

Espessura da parede do tubo	Nominal (Pol.)	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
	Programa 10 - mm (Pol.)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.120)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Programa 40 - mm (Pol.)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)
Diâmetro do tubo	Nominal mm	2500	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Diâm. Ext. Real mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85
Modelo N.º	Máquina	Material										
918	300	Aço mm										
	300 Compacta	DIN 2440, 2441, 2448, 2458 até uma espessura de parede máxima de 7,1										
	1233	Aço inoxidável mm										
	535	Até uma espessura de parede máxima de 5,6										
	1224	Usar jogo de roletes	48412	48407	Equipamento Standard / 49217 + 51432						48405	
		Cobre										
		ISO 274 / EN 1057										
		Usar jogo de roletes										
		48417										

Aspiradores Profissionais



Modelo
WD-4070



Modelo
WD-0640



Modelo
WD-0671



Modelo
WD-1250



Modelo
WD-1450 SNR

Aspiradores Profissionais RIDGID Aspiram Seco e Molhado

A RIDGID possui uma linha completa de aspiradores profissionais em 110 e 220 Volts, são os mais potentes para utilização na indústria, motores que variam de 2,5 até 6,5 HP em modelos de 15 à 60 litros. Podem aspirar seco e molhado, possuem motores que os transformam em sopradores de ar.

Características

- Motor com pico de potência de 2,5 até 6,5HP.
- Sensor que desliga a sucção automaticamente, prevenindo o transbordamento e entrada de água no motor.
- Filtros de longa duração que capturam partículas finas de poeiras e resíduos, com sistema exclusivo de proteção anti-micróbios (MICROBAN, filtros VF 5000 e VF 6000).
- Tambor construído em polipropileno resistente à impactos.
- Com sistema de abafar ruídos patenteados (Scroll noise reduction®), em todos os modelos.
- Modelos com mangueiras de 1 7/8" com 2,13 metros de comprimento (WD-4070, WD-0635, WD-0640 e WD-0671) e 2 1/2" (WD-1250, WD-1450, WD-1670 e WD-1851).
- Todos os modelos possuem de série, filtros, mangueira, tubos extensores, bico para estofados e bico utilitário.
- Alguns modelos acompanham bicos para aspirar líquido, bico de estofados ou multiuso e bico utilitário (WD-0635, WD-0640, WD-0671, WD-1250, WD-1450, WD-1670 e WD-1851).
- Nos modelos WD-0671 e WD-0640 inclui-se a ponta escova para pó (VT 1701).

Outras informações

Possui tambor de polipropileno eliminando a utilização de sacos plásticos, papel ou similares.



Obs: Recomendamos a troca do filtro a cada seis meses para que se mantenha a capacidade de limpeza e não reduza a vida útil do motor.

No. Catálogo		No. Modelo	Descrição	HP	Peso	
110V	220V				Libra	Kg
31653	38363	WD-4070	Aspirador 04 galões (15,16 lts)	5.0	12	5.4
-	38343	WD-0640	Aspirador 06 galões (22,74 lts)	2.5	16	7.3
36683	-	WD-0671	Aspirador 06 galões (22,74 lts)	2.5	16	7.3
31668	38348	WD-1250	Aspirador 12 galões (45,48 lts)	5.0	22	10.2
18718	36188	WD1450 SNR	Aspirador 14 galões (53 lts) com bolsa armazenadora	6.0	21	9.9
31683	38353	WD-1670	Aspirador 16 galões (60,56 lts) com motor soprador destacável	6.5	28	12.8
31693	38358	WD-1851	Aspirador 16 galões (60,56 lts) com carrinho	6.5	42	19.1



Modelo WD-1670



Modelo WD-1851

Acessórios Disponíveis

Aspiradores Profissionais



VT 2501 / VT 1701



VT 2502 / VT 1702



VT 2503



VT 2508 / VT 1708



VT 2509 / VT 1709



VT 2510 / VT 1710



VT 1755



VT 2514



VT 2520



VT 1720



VT 2525



VT 2530



VF 3500



VF 4000



VF 5000



VF 6000



Dreno para escoamento da água do tambor

Cabos e plugues certificados



Compatibilidade de modelos e filtros

Modelo	Filtros
WD-4070	VF3500
WD-0640	VF4000 / VF5000* / VF6000*
WD-0671	VF4000 / VF5000* / VF6000*
WD-1250	VF4000 / VF5000* / VF6000*
WD-1450	VF4000 / VF5000* / VF6000*
WD-1670	VF4000 / VF5000* / VF6000*
WD-1851	VF5000* / VF6000*

(*) Recomendamos o uso de filtros VF5000 e VF6000 para maior durabilidade do motor para limpezas mais pesadas.

Para Mangueiras de 2 1/2"		Para mangueiras de 1 7/8"		Acessórios para mangueiras
No. Catálogo	No. Modelo	No. Catálogo	No. Modelo	
72887	VT 2501	31718	VT 1701	Escova para pó
72932	VT 2502	31723	VT 1702	Bico para cantos estreitos
72937	VT 2503	-	-	Bico para estofados
72902	VT 2508	31728	VT 1708	Tubo de extensão
72907	VT 2509	31733	VT 1709	Bico utilitário
72912	VT 2510	31738	VT 1710	Bico para líquido
31743	VT 1755	31743	VT 1755	Adaptador 1 7/8" para 2 1/2" e de 1 7/8" para 1 1/4"
72922	VT 2514	-	-	Escova para piso
72897	VT 2520	-	-	Mangueira com trava Tub-A-long®
-	-	31713	VT 1720	Mangueira de 1 7/8" com adaptador de 1 1/4"
72927	VT 2525	-	-	Bico abafador de ruídos
26573	VT 2530	-	-	Ponta para carpete (limpeza pesada)
72947	VF 4000	72947	VF 4000	Filtro Normal
72952	VF 5000	72952	VF 5000	Filtro para partículas finas Microban
97457	VF 6000	97457	VF 6000	Filtro 5 etapas para partículas ultra finas Microban
26643	VF 3500	26643	VF 3500	Filtro para aspirador 4050 e 4070

Bolsa de Ferramentas



NOVO

JOBMAX e Mini-JOBMAX

- Transporte suas ferramentas com segurança, nas bolsas de Ferramentas da RIDGID.
- Dois modelos práticos com alças ergonômicas em couro legítimo.
- Lona super resistente.
- Bolsos internos para todo tipo de ferramentas manuais (Alicates, grifos, martelos, níveis, furadeiras, etc)
- Estojo de plástico para guardar fios, parafusos e porcas.



No. Catálogo	No. Modelo	Descrição
22394	JOBMAX	Bolsa de Ferramentas*
22395	Mini-JOBMAX	Bolsa de Ferramentas*

(*) Não acompanha ferramentas