

Quadro de Especificação de Equipamento

Gerais	SeeSnake® Plus Colorido Auto-centrante	Mini SeeSnake® Plus Colorido
Capacidade Ø (tubos) Capacidade distância Transmissor Standard	2" a 12" (50 a 300mm) 99m 512 Hz	1¼" a 6" (32 a 150mm) 61m 512 Hz
Mecânicas		
Medidas da roda e quadro (CxLxA) Diâmetro da câmera Comprimento da câmera Diâmetro do cabo	810X360X760mm 35mm 47mm 11mm	510X280X580mm 30mm 42mm 8mm
Operacional		
Temperatura de operação Profundidade	10° a 50° C 100m (11 atm)	10° a 50° C 100m (11 atm)
Vídeo		
Número de pixels Resolução (linhas de TV) Iluminação	512(H) X 492 (V) 270 6 leds Luxeon alta potência	512(H) X 492 (V) 270 3 leds Luxeon alta potência

Acessórios para Sistemas de SeeSnakes®

SeeSnake®		Mini Seesnake® /Flatpack
14028	Câmera colorida auto centrante (115v)	-
14068	Câmera Preto e Branco(115V)	14073
14078	Câmera Colorida (115V)	14083
15323	Transmissor Seesnake Flexmitter in-line 512Hz	15828
19638	Cabo até 30 metros P&B	19638
20193	Cabo até 30 metros Color	20193
64502	Guias estrelas de 6" - Pcte. c/10	-
64607	Cabo p/Carretel KD-200 - 61 mts	-
64612	Cabo p/Carretel KD-325 - 100 mts	-
31753	Contador de distância de Cabos	31753
-	Bateria 14,4 V	83407
-	Carregador Bateria 14,4 V 115V	83417
-	Mini Bolas guias P&B - Pcte. c/10	88392
-	Mini Bolas guias Color - Pcte. c/10	97462
97852	Bolas Guias - Pcte. c/10	-