

SeeSnake® microDrain™

Sistema de Inspeção Visual



O sistema de inspeção visual microDrain™ representa um grande avanço na tecnologia de inspeção de drenagem de diâmetro pequeno aliado à durabilidade que você espera da RIDGID®. O sistema microDrain™ permite a rápida inspeção em locais anteriormente inacessíveis – proporcionando uma acessibilidade real, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo de trabalho. O sistema microDrain™ é mais eficaz em curvas apertadas, enquanto o sistema microReel permite inspeções mais longas de até 30 metros graças a seu cabo de inserção mais rígido.

- O diâmetro pequeno e uma volta justa do raio da cabeça da câmera possibilitam o acesso a ralos de banheiro e linhas de 1/4". Disponível em 10m e 20m.
- A compatibilidade com diversos monitores permite o uso da roda do microDrain™ com o monitor SeeSnake® ou com a micro CA-300 câmera de inspeção visual manual.
- A unidade leve e compacta permite que você guarde e transporte a câmera em seu veículo ou em seu local de trabalho, proporcionando soluções onde e quando você precisar.
- Os tambores intercambiáveis permitem a troca do tambor interno dependendo da aplicação. Você pode escolher entre:
 - L100 e LT100C: linhas de 1/2" à 4" com cabo de inserção rígido possibilitando a inspeção de linhas com até 30 metros.
 - D30 e D65S: para diâmetros menores com curvas apertadas, sifões de pias e vasos sanitários de 1/2" à 3", para linhas de até 20 metros.

Especificações

	microDrain™ D30	microDrain™ D65S	microReel L100/L100C
Cabeça da câmera	0,86" (22 mm)	0,86" (22 mm)	0,98" (25 mm)
Comprimento do cabo	30' (10 m)	65' (20 m)	100' (30 m)
Diâmetro do cabo	0,33" (8,3 mm)	0,33" (8,3 mm)	0,27" (6,7 mm)
Capacidade da linha	1" - 3" (25 - 76 mm)	1" - 3" (25 - 76 mm)	1/2" a 4" (38 - 100 mm)
Peso	8,6 lbs. (3,9 kg)	9,8 lbs. (4,4 kg)	10,3 lbs. (4,7 kg)
Comprimento	13,25" (33,7 cm)	13,25" (33,7 cm)	13,25" (33,7 cm)
Largura	6,6" (16,8 cm)	6,6" (16,8 cm)	6,6" (16,8 cm)
Altura	17,5" (44,5 cm)	17,5" (44,5 cm)	17,5" (44,5 cm)
Resolução	510 x 496 NTSC	510 x 496 NTSC	510 x 496 NTSC
Bola guia	2 incluídas	2 incluídas	2 incluídas
Sonda	Não	512Hz	512Hz
Contador	Não	Não	Opcional



A câmera de inspeção microDrain™ é compatível com os seguintes monitores



Monitor MiniPak
Nº do catálogo: 32748



Monitor DVDPak
Nº do catálogo: 33198



Monitor CS1000
Nº do catálogo: 32603



Monitor CS10
Nº do catálogo: 39328



Câmera de Inspeção micro CA-300
Nº do catálogo: 37888

Para ver o código do produto consultar a página 10.10