

## SeeSnake® nanoReel N85S **NOVO**

Sistema de Inspeção Visual



O SeeSnake® nanoReel abre novas possibilidades em serviços de inspeção em grandes extensões de pequeno diâmetro. Aplicações onde somente boroscópios podiam ser utilizados agora podem se beneficiar da inspeção utilizando o nanoReel. Tubos de caldeiras, linhas de abastecimento, sistemas de sprinkler e uma ampla gama de aplicações especializadas podem agora ser inspecionadas com a utilização do nanoReel.

- A câmera de pequeno diâmetro e pequeno raio de curva permite a inspeção em linhas de 1" com até 25,91 metros de extensão.
- A unidade leve e compacta permite fácil transporte e armazenamento eficiente.
- A compatibilidade de monitoramento múltiplo permite a utilização do nanoReel com o seu atual monitor SeeSnake ou com as câmeras de inspeção visual digitais manuais CA-300 e microEXPLORER™.
- Os tambores intercambiáveis permitem a troca do tambor interno dependendo da aplicação. As opções são:
  - L100/L100C: Linhas de 1½" a 4" com cabo rígido de puxar, permitindo a inspeção de linhas com até 100 pés (30 m).
  - D30 e D65S: Para diâmetros menores com raio pequeno, sifões de pias de 1½" a 3", sifões de vasos sanitários, tubulações de piscina com até 65 pés (20 m).
  - N85S: Linhas de diâmetros muito pequenos (1" a 2") com curvas de pequeno raio para aplicações especializadas.

### Especificações

	<b>nanoReel N85S</b>	<b>microDrain™ D30/D65S</b>	<b>microReel L100/L100C</b>
Cabeça da câmera	0,62" (15,5 mm)	0,86" (22 mm)	0,98" (25 mm)
Comprimento do cabo	85' (25 m)	30' (10 m) / 65' (20 m)	100' (30 m)
Diâmetro do cabo	0,25" (6,3 mm)	0,33" (8,3 mm) flexível	0,27" (6,7 mm) rígido
Capacidade da linha	1" a 2" (19 – 50 mm)	1" a 3" (25 – 76 mm)	1½" a 4" (38 – 100 mm)
Peso	9,5 lb (4,1 kg)	8,6 lb (3,9 kg) / 9,8 lb (4,4 kg)	10,3 lb (4,7 kg)
Comprimento	13,25" (33,7 cm)	13,25" (33,7 cm)	13,25" (33,7 cm)
Largura	6,6" (16,8 cm)	6,6" (16,8 cm)	6,6" (16,8 cm)
Altura	17,5" (44,5 cm)	17,5" (44,5 cm)	17,5" (44,5 cm)
Resolução	510 x 496 NTSC	510 x 496 NTSC	510 x 496 NTSC
Guia de bola	2 inclusos	2 inclusos	2 inclusos
Sonda	512 Hz	Opcional 512 Hz	512 Hz
Contador	NA	NA	Opcional
Aplicações	Inspeção de tubos de caldeiras Inspeção de linhas de abastecimento Inspeção de tubulações de sprinklers Drenos (ralos) de pequenos diâmetros	Piscinas (1,5" pressão 90s) Sifões de vasos sanitários Sifões de pias Drenos (ralos) de pequenos diâmetros	Tubulações de esgoto Chaminés Drenos (ralos) de piso Inspeção geral dos drenos (ralos)



### A câmera de inspeção nanoReel N85S é compatível com os seguintes monitores



**Monitor MiniPak**  
Nº do catálogo: 32748



**Monitor DVDPak**  
Nº do catálogo: 33198



**Monitor CS1000**  
Nº do catálogo: 32603



**Monitor CS10**  
Nº do catálogo: 39328



**Câmera de Inspeção micro CA-300**  
Nº do catálogo: 37888

Para ver o código do produto consultar a página 10.10