

K-45 **NOVO**



K-45 - Alimentador Manual **K-45AF - Alimentador Automático**

As desentupidoras K-45 são uma escolha profissional para uma limpeza rápida em linhas secundárias de ¾" até 2 ½". Disponíveis nas versões com alimentador manual e/ou automático.

Operação de Velocidade Variável: Varia de 0-600 RPM , propiciando um controle total em cada situação de trabalho.

A prova de vazamentos: O tambor interno evita vazamentos de resíduos recolhidos, mantendo limpo o local de trabalho.

Outras características

- Mandril deslizante de ação rápida para trava/bloqueio do cabo.
- Tambor interno elimina que os cabos se enrosquem facilmente. Possibilita também a troca rápida dos cabos.
- O Cabo IC com núcleo de aço combina força e flexibilidade, resistente a torções e formação de nós.
- K-45 AUTOFEED (Alimentação automática - avanço e recuo do cabo com um toque no gatilho).

15% redução do tempo de trabalho - Melhor resultados na drenagem

O avanço automático - AUTOFEED permite uma drenagem de uma forma mais rápida, sem a utilização das mãos nos cabos, utilizando o avanço e recuo automático para desobstruções e bloqueios na linha.

Especificações

- **Motor:** 110V/220V, monofásico, AC, 3,2 amp. 50/60Hz.
- **Velocidade de operação:** 0-600 RPM
- **Linha de Drenagem:** ¾" – 2 ½"
- **Capacidade do Tambor:** 15,24 metros de cabo de 5/16"
- **Peso com cabo C-1 IC:** 5,72Kgs (K-45)
- **Cabos:** 6,26 Kgs (K-45AF)

No. Catálogo		No. Modelo	Descrição	Peso	
110V	220V			Libra	Kg
36018	36048	K-45	Desentupidora alimentador Manual	12.6	5.7
36023	36058	K-45-5	Desentupidora Alimentador Manual, com: » Cabo C-1 IC com alma de aço e ponta bulbo de 5/16" x 7,6 metros » Cabo espiral C-6 de 5/8" x 10,7 metros com acople macho de 3/8" » Chave A-13 para de desacoplar » Ponta bulbo espiral T-203 » Ponta Cortador "C" T-205 » Ponta Espada T-210 » Ponta Espiral Cabeça articulada T-217 » Estojo C-6429	13.8	6.3
35473	36033	K-45AF	Desentupidora com alimentador automático AUTOFEED	12.6	5.7
36003	36043	K-45AF-5	Desentupidora com alimentador automático AUTOFEED, com: » Alma de aço e ponta bulbo de 5/16" x 7,6 metros » Cabo espiral C-6 de 5/8" x 10,7 metros com acople macho de 3/8" » Chave A-13 para de desacoplar » Ponta bulbo espiral T-203 » Ponta Cortador "C" T-205 » Ponta Espada T-210 » Ponta Espiral Cabeça articulada T-217 » Estojo C-6429	13.8	6.3