

Rosqueadeira 300 Compacta



* Não inclui suporte, imagem ilustrativa.

Rosqueadeira Elétrica para Tubos, Conduítes e Vergalhões

A 300 Compacta foi projetada para ser uma máquina leve, de fácil transporte, em situações onde o motor universal (monofásico) não sofrerá sobrecargas. Utiliza muitas das mesmas peças de reposição das 535 e 300 antiga incluindo os mesmos cossinetes "Universal".

Capacidade

Tubos: 1/8" - 6" (ver acessórios)

Vergalhões: 1/4" - 2" (6mm - 50mm) - (ver acessórios)

Características

Carcaça: Confeccionada em Alumínio Fundido para ficar leve.

Motor: Universal, monofásico em 230V de 25 a 60 Hz 0,75 KVA sem carga e até 1,70 KVA com carga.

Velocidade do Mandril: 38RPM sem carga.

Sistema de Lubrificação: Recirculação de óleo através de uma bomba auto-sangrante com aplicação direta no cabeçote, eliminando a necessidade de mangueira de lubrificação.

Equipamento Standard: A máquina é vendida com os seguintes equipamentos para trabalhar tubos de 1/2" - 2":

- » Cabeçote Universal 811-A
- » *Jogo de Cossinetes Universal 1/2" e 3/4"
- » *Jogo de Cossinetes Universal 1" a 2"
- » Cortatubo Mod. 360 de 1/8" a 2"
- » Escariador Mod. 344 de 1/8" a 2"
- » 1 galão de Óleo Rosca-Corte

(*) Aço Carbono - especificar Rosca (NPT ou BSPT)

Acessórios

Suporte: Três modelos: 100A, 150A ou 200A

Nipleiro: Modelo 819

Para fazer roscas de 2 1/2" a 4":

- » Cabeçote Engrenado Mod. 141
- » Conjunto de acoplamento Mod. 343
- » Suporte para Tubos Mod. BJR-99

Para fazer roscas de 4" a 6":

- » Cabeçote Engrenado Mod. 161
- » Eixo Universal Mod. 840A
- » Lubrificador Mod. 418
- » Torno de corrente Mod. 460

Cossinetes: para Tubos e Vergalhões

Cabeçote: Universal Automático Mod. 815-A

Óleo: Rosca-Corte

Acessórios

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
46660	E-863	Ponta do Rebarbador	3/4	0,38
51005	819	Nipleiro 1/2"-2" NPT	10	4,5
42370	360	Cortatubo	8 1/2	3,85
10883	418	Lubrificador	21	9,4
97070	811-A	Cabeçote Universal	12 1/2	5,7
97080	815-A	Cabeçote Universal automático	13	5,9
97045	531	Cabeçote para Vergalhão 1/4"-1" (métrica)	7 1/2	3,4
58077	250	Suporte dobrável	44	20,2
34612	344	Rebarbador	-	-
92457	100 A	Suporte com bandeja	75	34,5
92462	150 A	Suporte com Rodas e bandeja	103	46,7
92467	200 A	Suporte com rodas e gabinete	164	74,5

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Voltagem (Monofásica) (V)	Capacidade		Peso	
				Pol."	mm	Libra	Kg
61552	300 C	Rosqueadeira 300 Compacta-BSPT	230	1/2 - 2	12-50	115	52,0
61557	300 C	Rosqueadeira 300 Compacta-NPT	230	1/2 - 2	12-50	115	52,0