

Rosqueadeira Elétrica Modelo 535-T



* Não inclui suporte, imagem ilustrativa.

Rosqueadeira Elétrica para Tubos, Conduítes e Vergalhões

Capacidade

Tubos e Conduítes: 1/8" - 6" (ver acessórios)

Vergalhões: 1/4" - 2" (6mm - 52mm) - (ver acessórios)

Características

Carcaça: Confeccionada em Alumínio Fundido, proporcionando leveza.

Motor: 1,5 HP, trifásico. Os motores são ligados em 220V/380V. Sob encomenda em: 440V ou 660V.

Caixa: 3 velocidades (17, 46 e 56 RPM).

Interruptor: Reversível, com protetor para resistir impactos.

Mandril Dianteiro: Patentado ("Speed Chuck"), com mordentes substituíveis.

Bomba: Tipo "Gerotor" de baixa manutenção - Auto sangrante.

Mandril Traseiro: De ação independente, funcionando em conjunto com o mandril dianteiro.

Cortatubos: Mod. 820, autocentrante com rolamento de encosto.

Rebarbador: Mod. 341, fixação positiva, 2 estrias retas para cortar rebarba à direita.

Equipamento Standard

- » Cabeçote Universal 811-A (para tubos e vergalhões)
- » *Jogo de Cossinetes Universal 1/2" - 3/4"
- » *Jogo de Cossinetes Universal 1" - 2"
- » 1 galão de Óleo Rosca-Corte
- » 4 Chaves Hexagonais
- » Roda cortadora de reposição Mod. E-1032

(*) Aço Carbono - especificar Rosca (NPT ou BSPT)

Acessórios

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
51005	819	Nipleiro 1/2"-2" NPT	10	4,5
42365	341	Rebarbador	6 3/4	3,0
42390	820	Cortatubo	8 1/2	3,83
97882	--	Conjunto de Acoplamento	-	-
97070	811-A	Cabeçote Universal	12 1/2	5,7
97080	815-A	Cabeçote Universal	13	5,9
97045	531	Cabeçote para Vergalhão 1/4"-1"	7 1/2	3,4
92457	100 A	Suporte com bandeja	75	34,5
92462	150 A	Suporte com Rodas e bandeja	103	46,7
92467	200 A	Suporte com rodas e gabinete	104	74,5

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Voltagem (Trifásica*) (V)	Hz	Capacidade		Peso	
					Pol."	mm	Libra	Kg
97897	535-T	Rosqueadeira Elétrica - BSPT	230	60	1/2 - 2	12-50	290	132,0
97902	535-T	Rosqueadeira Elétrica - NPT	230	60	1/2 - 2	12-50	290	132,0

* Outras voltagens trifásicas sob encomenda