

Rosqueadeira 1233



* Não inclui suporte, imagem ilustrativa.

Rosqueadeira Elétrica para Tubos, Conduítes e Vergalhões

Capacidade

Tubos e Conduítes: 1/4" - 3" (6mm - 75mm)
Vergalhão: 3/8" - 2" (10mm - 50mm)

Características

Motor: 1,7 Kw Universal 50-60 Hz.

Interruptores: Inversão/Desligado/Avante, resistente de tipo rotativo, mais um interruptor integrado de pé.

Rotação do Eixo: 36 RPM.

Mandril: Tipo rápido com mordentes substituíveis.

Sistema de Lubrificação: Fluxo ajustável, através do cabeçote, com depósito de Óleo Integrado. Bomba de transmissão auto-sangrante de fluxo constante.

Equipamento Standard

» Cabeçotes:

Modelo 815A 1/8" - 2", BSPT
 Modelo 928 2 1/2" - 3", BSPT

» Cossinetes:

1/2" - 3/4" BSPT Aço Carbono
 1" - 2" BSPT Aço Carbono
 2 1/2" - 3" BSPT Aço Rápido

» **Cortatubo:** Modelo 763, 1/4" - 3", Auto-Centrante, com roda cortadora E-1032

» **Escareador:** Modelo 743, 1/4" - 3", 5 estrias

» **Óleo:** Não acompanha óleo rosca corte, recomendamos o uso.

Acessórios

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Capacidade (Pol)	Peso (Kg)
97080	815A	Cabeçote abertura automática, Rosca Direita - BSPT	1/8" - 2"	5.9
97070	811A	Cabeçote abertura rápida, Rosca Direita - BSPT	1/8" - 2"	5.7
97075	811A	Cabeçote NPT	1/8" - 2"	5.7
50327	928	Cabeçote abertura automática BSPT	2 1/2" - 3"	8.2
54437	728	Cabeçote abertura automática NPT	2 1/2" - 3"	8.2
97045	531	Cabeçote p/ vergalhão abertura rápida, rosca direita e rosca esquerda	3/4" - 1"	3.4
97050	532	Cabeçote p/ vergalhão abertura rápida, rosca direita e rosca esquerda	1 1/4" - 2"	4.1
68160	819	Nipleiro - BSPT	1/2" - 2"	4.5
34172	419	Nipleiro - BSPT	2 1/2"	2.5
34177	419	Nipleiro	3"	2.5
66665	-----	Cossinete Alloy - BSPT - Rosca Direita	1/2" - 3/4"	0.6
66670	-----	Cossinete Alloy - BSPT - Rosca Direita	1" - 2"	0.6
51377	-----	Cossinete Aço Rápido BSPT - Rosca Direita	2 1/2" - 3"	0.6
54452	-----	Cossinete Aço Rápido NPT - Rosca Direita	2 1/2" - 3"	0.6
58077	250	Suporte dobrável	1/2" - 3"	20.2

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Voltagem (Monofásica) (V)	Hz	Capacidade		Peso	
					Pol."	mm	Libra	Kg
29888	1233	Rosqueadeira 1233 - BSPT	230	50/60	1/8 - 3	12-75	123	56.0