

Cossinetes para Cabeçotes Engrenados 141/161



* Sob encomenda: Cossinetes para biselar tubos de 37,5°.

| No. Catálogo | No. Modelo | Descrição | Capacidade | | Peso | |
|--------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-------|------|
| | | | Pol." | mm | Libra | Kg |
| 66625 | 141 | Cossinetes para 141 Aço Rápido - BSPT | 2½ - 4 | 62 - 100 | 2½ | 1.25 |
| 38120 | 141 | Cossinetes para 141 Aço Rápido - NPT | 2½ - 4 | 62 - 100 | 2½ | 1.25 |
| *38140 | 141 | Cossinete para Biselar 37,5° | 2½ - 4 | 62 - 100 | 2¼ | 1.16 |
| 66620 | 161 | Cossinetes para 161 Aço Rápido - BSPT | 4 - 6 | 100 - 150 | 4½ | 2.04 |
| 38155 | 161 | Cossinetes para 161 Aço Rápido - NPT | 4 - 6 | 100 - 150 | 4½ | 2.04 |

Óleos e Vedantes



Óleo para rosquear e fazer outras Usinagens Pesadas Rosca-Corte

Um óleo para roscagens deve esfriar os trabalhos, permitir rapidamente a remoção do metal cortado, produzir um acabamento bom e evitar que as limalhas se prendam nos cossinetes. Nenhum óleo, em estado puro, executa todas estas funções.

O óleo Rosca-Corte de qualidade superior contém um aditivo importado. Testes provaram a superioridade do óleo Rosca-Corte em trabalhos de perfuração, roscagens, etc. Aconselhável para tornos mecânicos ou furadeiras. Indicado também para roscagem em Aço Inoxidável.

| No. Catálogo | Descrição | Peso | |
|--------------|---|-------|-------|
| | | Libra | Kg |
| 72827 | Óleo Rosca-Corte 500 ml | 1¼ | 0.52 |
| 59652 | Óleo Rosca-Corte Balde 5 lts | 10½ | 4.70 |
| 59657 | Óleo Rosca-Corte Balde 20 lts | 42½ | 19.70 |
| 70912 | Refrigerante 1 L para Rosqueadeira 1210 | 1¾ | 0.86 |

Vedante de Roscas com "Teflon"*

Formulado com "Teflon"* para uso em tubos de plástico ou metal, para conduzir água, gás, vapor ou ar. A formulação atóxica não contém chumbo. Não é adulterado por óleos, ácidos diluídos ou solventes comuns. Ele adere bem às superfícies para permitir uma montagem fácil.

* Produto anti-aderente fabricado pela Dupont

- Substituem as fitas vedantes tipo "Teflon"
- Disponível em 237ml e 473ml
- Tampa com Pincel Aplicador
- Fórmula "Extra Aderente" para fácil aplicação
- Não é tóxico
- Resiste até 3.000 PSI (gás) ou 10.000 PSI (líquido)
- Resiste à temperaturas de 45°C até 260°C
- Não resseca, não trinca e não encolhe
- Pode receber carga logo após a aplicação
- A lata de 237ml é equivalente a 50 carretéis da fita "Teflon"



| No. Catálogo | Descrição | Peso | |
|--------------|------------------|-------|------|
| | | Libra | Kg |
| 84332 | Vedante - 237 ml | 1½ | 0.42 |
| 84337 | Vedante - 473 ml | 1¾ | 0.80 |