

RIDGID®

Rosqueadeira elétrica a bateria 760 FXP™



Sem fio. Potência total.

FXP™
TECHNOLOGY PLATFORM

Rosqueie tubos com rapidez e precisão com o RIDGID® 760 FXP™ Power Drive a bateria. A Plataforma de Tecnologia FXP™ oferece mobilidade e a força necessária para fazer até 30 roscas de 2" por carga*. Sensores integrados detectam o contragolpe e desligam a ferramenta automaticamente, garantindo mais controle. O Power Drive entrega velocidade líder do setor, com recursos extras como iluminação da área de trabalho e alertas em LED quando a rosca está quase pronta. Esta ferramenta traz tudo o que você precisa para concluir o trabalho com eficiência.

- Energia da bateria FXP: Faz até 30 roscas de 2" por carga*, garantindo autonomia prolongada em ferramentas de nível profissional
- Velocidade: Corte roscas de alta qualidade em tubos e eletrodutos de ½" a 2" mais rápido que a concorrência**
- Controle: A ferramenta desliga automaticamente quando detecta contragolpe
- Praticidade: LEDs iluminam o cabeçote de tarraxa e avisam quando a rosca está quase concluída
- Motor sem escovas: Entrega desempenho ideal, aumenta a eficiência e reduz paradas, sem manutenção programada
- Inteligente: O app RIDGID Link fornece informações para entender melhor o uso da ferramenta, o desempenho e as necessidades de manutenção

*Com uma bateria de 4Ah totalmente carregada em tubo 2" Schedule 40

**Mais rápido em tubos Schedule 40 de 1-1/2" a 2"

ESPECIFICAÇÕES

- Capacidade de rosqueamento de tubos Tubo de 1/8" a 2" (3 a 50 mm)
- Capacidade de Rosqueamento em Parafusos Parafuso de 1/4" a 1" (6 a 25 mm) com Cabeçote de T:
- Tipo de Tarraxa Recomendam-se Tarraxas de Alta Velocidade
- Roscas à Esquerda Sim, com o cabeçote de tarraxa adequado
- Braço de apoio Nº 692
- Fonte de energia Bateria RIDGID RB-FXP40 ou RB-F:
- Tipo de motor..... Motor CC sem escovas
- Potência..... 1080 W
- Velocidade de operação (RPM) 42 RPM, sem carga
- Controles Chave deslizante Avançar/Reverter e chave momentânea LIGA/DESLIGA
- Temperatura de operação..... -4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
- Alcance do Bluetooth 33 ft (10m)
- Dimensões..... 27.8" x 5.2" x 9.1" (706 mm x 132 mm x 231 mm)
- Peso (sem bateria)..... 24 lb (10.9 kg)



Modelo **760 FXP 12-R**
Fixação do cabeçote de tarraxa Mecanismo de retenção do cabeçote de tarraxa 12-R

760 FXP 11-R
Cabeçote de tarraxa 11-R
Mecanismo de retenção (1 1/2"-2") Mola anelar (1/8"-1 1/4")

Anel de catraca (cat. nº 39187) Não é necessário

Usado com tarraxa 1/8" a 1 1/4"



INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Nº DO CATÁLOGO	Nº DO MODELO	DESCRIÇÃO	PESO (lb.) (kg)	
72013	760 FXP	Ferramenta 12-R, braço de apoio, maleta, 2 baterias, carregador	66.4	30.2
72023	760 FXP	Ferramenta 12-R, braço de apoio, maleta, 2 baterias, carregador, Kit de cabeçote de tarraxa 12-R 1/2"-2"	104.4	47.4
71993	760 FXP	Ferramenta 12-R, braço de apoio, maleta	52.2	23.7
72018	760 FXP	Ferramenta 11-R, braço de apoio, maleta, 2 baterias, carregador	66.4	30.2
72028	760 FXP	Ferramenta 11-R, braço de suporte, maleta, 2x bateria, carregador, kit de cabeçote de tarraxa 11-R de 1/2" a 2"	97.4	44.2
71998	760 FXP	Ferramenta 11-R, braço de suporte, maleta	52.2	23.7

ACESSÓRIOS

Nº DO CATÁLOGO	Nº DO MODELO	DESCRIÇÃO
70788	RB-FXP40	Bateria FXP – 4,0 Ah
70793	RB-FXP80	Bateria FXP – 8,0 Ah
70798	RBC-FXP	Carregador de bateria FXP
71983	—	Jogo de tarraxas NPT de alta velocidade 12-R (1/2"-2")
71988	—	Jogo de tarraxas NPT de alta velocidade 11-R (1/2"-2")
45928	692	Braço de suporte 692

Observação: a ferramenta 12-R é compatível com os cortadores de tubo de grande diâmetro 258 e 258XL

